



GB

Side 1 av 14  
Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte  
versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025 PDF-  
utskriftsdato: 10.07.2025  
Motorsykel Kuehlerdichter  
Motorsykel radiator lekkasjesikring

## Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved Forordning (EU) 2020/878)

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Motorsykel Kuehlerdichter

#### Motorsykel radiator lekkasjestopp

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen: Beskyttelsesmiddel for bilradiator Bruksområder som frarådes: Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket.

#### 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

GB

LIQUI MOLY GmbH Jerg-  
Wieland-Str. 4 89081 Ulm-  
Lehr Tlf.: (+49)  
0731-1420-0 Faks: (+49)  
0731-1420-88

E-postadresse til kvalifisert person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de Vennligst IKKE bruk til å be om sikkerhetsdatablader.

#### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nødinformasjonstjenester / offisielt rådgivende organ:

GB

Landsþítali – Islands nasjonale universitetssykehus, tlf. +354 543 2222 eller 112 (gyldig kun for Island)  
Telefonnummer til selskapet i nødstilfeller: +49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### DEL 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering

#### i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 Etikettelementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

GB

Side 2 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

EUH208 – Inneholder reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan forårsake en allergisk reaksjon.

EUH210 – Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

### 2.3 Andre farer

Blandingen inneholder ikke noe vPvB-stoff (vPvB = svært persistent, svært bioakkumulerende) eller er ikke inkludert under XIII i forordning (EF) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen inneholder ikke noe PBT-stoff (PBT = persistent, bioakkumulerende, giftig) eller er ikke inkludert under XIII i forordning (EF) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper (&lt; 0,1 %).

## AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

### 3.1 Stoffer

ikke

### 3.2 Blandinger

| Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) |  |
|---|--|
| Registreringsnummer (REACH)   | ---  |
| Indeks  | 613-167-00-5   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT listenummer.  | ---  |
| CAS-  | 55965-84-9   |
| innhold %   | 0,00015–<0,0015  |
| Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer              | EUH071<br>Akutt toks. 2, H310<br>Akutt toks. 2, H330<br>Akutt toks. 3, H301<br>Hudirritasjon 1C, H314<br>Øyeskade 1, H318<br>Hudsens. 1A, H317<br>Akutt giftighet i vann 1, H400 (M=100)<br>Akvatisk kronisk 1, H410 (M=100)   |
| Spesifikke konsentrasjonsgrenser og ATE   | Hudkorr. 1C, H314: >=0,6 %<br>Hudirritasjon 2, H315: >=0,06 %<br>Øyeskade 1, H318: >=0,6 %<br>Øyeirritasjon 2, H319: >=0,06 %<br>Hudsens. 1A, H317: >=0,0015 %<br>ATE (oral): 64 mg/kg ATE<br>(dermal): 87,12 mg/kg ATE (som innånding, støv eller tåke): 0,17 mg/l/4t ATE (som innånding, damper): 0,81 mg/l/4t |

For teksten til H-setningene og klassifiseringskodene (GHS/CLP), se avsnitt 16.

Stoffene som er nevnt i denne delen er gitt med sin faktiske, passende klassifisering!

For stoffer som er oppført i tillegg VI, tabell 3.1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) betyr dette at alle merknader som kan gis her for den navngitte klassifiseringen er tatt i betraktning.

Tilføyelse av de høyeste konsentrasjonene som er oppført her kan resultere i en klassifisering. Bare når denne klassifiseringen er oppført i avsnitt 2 gjelder den. I alle andre tilfeller er den totale konsentrasjonen under klassifiseringen.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelpere bør sørge for at de er beskyttet!

Hell aldri noe i munnen til en bevisstløs person!

#### Innånding

GB

Side 3 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025 PDF-  
utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter  
Motorsykel radiator lekkasjesikring

Sørg for frisk luft og kontakt lege ved symptom.

**Hudkontakt** Vask

grundig med rikelig vann - fjern forurensede klær umiddelbart. Ved hudirritasjon (rødhet osv.), kontakt lege.

**Øyekontakt**

Fjern kontaktlinser.

Skyll grundig i flere minutter med rikelig vann. Oppsøk legehjelp om nødvendig.

**Svelging** Skyll

munnen grundig med vann.

Gi rikelig med vann å drikke - kontakt lege umiddelbart.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede** Hvis aktuelt, finnes forsinkede symptomer og virkninger i avsnitt 11 og absorpsjonsveien i avsnitt 4.1.

I visse tilfeller kan forgiftningssymptomene først oppstå etter en lengre periode / etter flere timer.

Sensitive personer:

Allergisk reaksjon mulig.

**4.3 Indikasjon av eventuell øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling som er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukkemidler**

Produktet er ikke brennbar.

Tilpass deg brannens art og omfang.

**Uegnete brannslukningsmidler** Høyvolumsvannstråle 5.2

**Spesielle farer som**

**oppstår fra stoffet eller blandingen** Ved brann kan følgende utvikles: Karbonoksider Giftige gasser 5.3 **Råd til brannmannskaper** For personlig verneutstyr, se avsnitt 8.

Unngå innånding av røyk ved brann og/eller eksplosjon.

Åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel.

Kast forurenset slukke vann i henhold til myndighetenes forskrifter.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**

**6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 6.1.1 For ikke-nødpersonell** Ved søl eller utilsiktet utslipp, bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8 for å forhindre forurensning.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, fjern tennkilder.

Unngå støvdannelse med faste produkter eller pulverprodukter.

Forlat faresonen hvis mulig, bruk eksisterende beredskapsplaner om nødvendig.

Unngå kontakt med øyne eller hud.

Hvis aktuelt, forsiktig – fare for å skli.

**6.1.2 For nødpersonell** Se avsnitt 8 for spesifikasjoner for passende verneutstyr og material.

**6.2 Miljømessige forholdsregler**

Hvis det oppstår lekkasje, dem opp.

Reparer lekkasjer hvis dette er mulig uten risiko.

Unngå å komme inn i dreneringssystemet.

Hindre infiltrasjon av overflatevann og grunnvann, samt inntrengning i bakken.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring** Ta opp med absorberende materiale (f.eks. universalsidemiddel, sand, kiselgur) og avhend i henhold til avsnitt 13.

**6.4 Referanse til andre avsnitt** For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for instruksjoner for avhending, se avsnitt 13.

GB

Side 4 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025 PDF-  
utskriftsdato: 10.07.2025

Motersykel Kuehlerdichter

Motersykel radiator lekkasjestopp

## AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

I tillegg til informasjonen i denne delen, finnes relevant informasjon også i avsnitt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Generelle anbefalinger

Sørg for god ventilasjon.

Unngå kontakt med øyne eller hud.

Det er forbudt å spise, drikke, røyke og oppbevare mat i arbeidsrommet.

Følg anvisningene på etiketten og bruksanvisningen.

#### 7.1.2 Merknader om generelle hygienetiltak på arbeidsplassen

Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier gjelder.

Vask hendene før pauser og ved arbeidsslutt.

Holdes unna mat, drikke og dyrefôr.

Fjern forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises mat.

### 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

Oppbevar produktet lukket og kun i originalemballasjen.

Må ikke oppbevares i gangveier eller trappeopp ganger.

Oppbevares ved romtemperatur.

Oppbevares tørt.

### 7.3 Spesifikk sluttbruk(er)

Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

### 8.1 Kontrollparametere

| GB | Kjemisk navn                         | Glyserol               |
|----|--------------------------------------|------------------------|
|    | AGV-TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (tåke) | VELSTEL: ---           |
|    | Overvåkingsprosedyrer:               | ---                    |
|    | BMGV: ---                            | Annen informasjon: --- |

| Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) |   |                                   |                 |       |                         |  |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|--|
| Bruksområde   | Eksponeringsvei / Miljøkomponent            | Effekt på helsen                  | Deskriptorverdi | Enhet | Note                    |  |
|   | Miljø - ferskvann                           |                                   | PNEC-verdi      | 3,39  | µg/l                    |  |
|   | Miljø - marint                              |                                   | PNEC-verdi      | 3,39  | µg/l                    |  |
|   | Miljø - sporadisk (intermitterende) utslipp |                                   | PNEC-verdi      | 3,39  | µg/l                    |  |
|   | Miljø - avløpsrenseanlegg                   |                                   | PNEC-verdi      | 0,23  | mg/kg                   |  |
|   | Miljø - sediment, ferskvann                 |                                   | PNEC-verdi      | 0,027 | mg/kg                   |  |
|   | Miljø - sediment, marint                    |                                   | PNEC-verdi      | 0,027 | mg/kg                   |  |
|   | Miljø - jord                                |                                   | PNEC-verdi      | 0,01  | mg/kg                   |  |
| Forbruker   | Menneske - innånding                        | Langsiktige, lokale effekter DNEL |                 | 0,02  | mg/m <sup>3</sup>       |  |
| Forbruker   | Menneske - innånding                        | Kortsiktig, lokal effekter        | DNEL-           | 0,04  | mg/m <sup>3</sup>       |  |
| Forbruker   | Menneskelig - oral                          | Langsiktige, systemiske effekter  | DNEL-verdi      | 0,09  | mg/kg<br>kroppsvikt/dag |  |
| Forbruker   | Menneskelig - oral                          | Kortsiktige, systemiske effekter  | DNEL-verdi      | 0,11  | mg/kg<br>kroppsvikt/dag |  |
| Arbeidere / ansatte   | Menneske - innånding                        | Langsiktige, lokale effekter DNEL |                 | 0,02  | mg/m <sup>3</sup>       |  |
| Arbeidere / ansatte   | Menneske - innånding                        | Kortsiktig, lokal effekter        | DNEL-           | 0,04  | mg/m <sup>3</sup>       |  |

(GB)

Side 5 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

| Glyserol            |   |                                   |                 |       |                      |      |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------------|------|
| Bruksområde         | Eksponeeringsvei / Miljøkomponent           | Effekt på helsen                  | Deskriptorverdi |       | Enhet                | Note |
|                     | Miljø - ferskvann                           |                                   | PNEC-verdi      | 0,885 | mg/l                 |      |
|                     | Miljø - marint                              |                                   | PNEC-verdi      | 0,088 | mg/l                 |      |
|                     | Miljø - avløpsreanseanlegg                  |                                   | PNEC-verdi      | 1000  | mg/l                 |      |
|                     | Miljø - sediment, ferskvann                 |                                   | PNEC-verdi      | 3,3   | mg/kg tørrvekt       |      |
|                     | Miljø - sediment, marint                    |                                   | PNEC-verdi      | 0,33  | mg/kg tørrvekt       |      |
|                     | Miljø - jord                                |                                   | PNEC-verdi      | 0,141 | mg/kg tørrvekt       |      |
|                     | Miljø - vann, sporadisk (periodisk) utslipp |                                   | PNEC-verdi      | 8,85  | mg/l                 |      |
| Forbruker           | Menneske - innånding                        | Langsiktige, lokale effekter DNEL |                 | 33    | mg/m <sup>3</sup>    |      |
| Forbruker           | Menneskelig - oral                          | Langsiktig, systemisk effekter    | DNEL-           | 229   | mg/kg kroppsvekt/dag |      |
| Arbeidere / ansatte | Menneske - innånding                        | Langsiktige, lokale effekter DNEL |                 | 56    | mg/m <sup>3</sup>    |      |

(GB) - Storbritannia | WEL-TWA = Arbeidsplasseksponeringsgrense - Langtidseksponeringsgrense - 8-timers TWA (= tidsvektet gjennomsnitt) referanse periode (EH40/2005 Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (fjerde utgave 2020)).

(EU) = Direktiv 91/322/EEC, 98/24/EC, 2000/39/EC, 2004/37/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:

(8) = Inhalerbar fraksjon (2004/37/CE, 2017/164/EU). (9) = Respirerbar fraksjon (2004/37/CE, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar fraksjon (2004/37/CE). (12) = Inhalerbar fraksjon. Respirerbar fraksjon i de medlemsstatene som, på datoen for ikrafttredelsen av dette direktivet, implementerer et bioovervåkingssystem med en biologisk grenseverdi som ikke overstiger 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (2004/37/CE). |

| WEL-STEL = Grenseverdi for arbeidsplassen – Korttidseksponeringsgrense – 15-minutters referanseperiode (EH40/2005 Grenseverdier for arbeidsplassen (fjerde utgave 2020)).

(EU) = Direktiv 91/322/EEC, 98/24/EC, 2000/39/EC, 2004/37/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:

(8) = Inhalerbar fraksjon (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirerbar fraksjon (2004/37/EF, 2017/164/EU). (10) = Korttidseksponeringsgrenseverdi i forhold til en referanseperiode på 1 minutt (2017/164/EU). |

| BMGV = Veiledende verdi for biologisk overvåking (EH40/2005 Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (fjerde utgave 2020)).

(EU) = Direktiv 98/24/EF eller 2004/37/EF eller SCOEL (Biologisk grenseverdi - BLV, anbefaling fra Vitenskapskomiteen for

Yrkesmessige eksponeringsgrenser (SCOEL) |

| Annen informasjon (EH40/2005 Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen (fjerde utgave 2020)): Sen = Kan forårsake yrkesrelatert astma. H = Kan absorberes gjennom huden. Carc = Kan forårsake kreft og/eller arvelig genetisk skade.

(EU) = Direktiv 91/322/EEC, 98/24/EC, 2000/39/EC, 2004/37/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU/EU eller 86902/EU:

(13) = Stoffet kan forårsake allergi av hud og luftveier (98/24/EF, 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsake allergi av hud (2004/37/EF), (15) = Vesentlig bidrag til den totale kroppsbelastningen via hudeksponering er mulig. |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### 8.2.1 Passende tekniske kontroller

Sørg for god ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokal avzug eller generell luftuttrekk.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å opprettholde konsentrasjonen under WEL- eller AGW-verdiene, bør egnet åndedrettsvern brukes.

Gjelder kun hvis maksimalt tillatte eksponeringsverdier er oppført her.

Egnede vurderingsmetoder for å gjennomgå effektiviteten av iverksatte beskyttelsestiltak inkluderer metrologiske og ikke-metrologiske undersøkelsesteknikker.

Disse er spesifisert av f.eks. EN 14042.

EN 14042 «Arbeidsplassatmosfære. Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske agenser».

### 8.2.2 Individuelle vernetiltak, som for eksempel personlig verneutstyr

Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier gjelder.

Vask hendene før pauser og ved arbeidsslutt.

Holdes unna mat, drikke og dyrefôr.

Fjern forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises mat.

Øye-/ansiktsvern:

Tettsittende vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166).

GB

Side 6 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025  
PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

Hudbeskyttelse - Håndbeskyttelse:

Gummihansker (EN ISO 374).

Vernehansker av nitril (EN ISO 374).

Minimum lagtykkelse i mm:

0,35

Permeasjonstid (penetrasjonstid) i minutter:

&gt; 480

Beskyttende håndkrem anbefales.

Anbefalt maksimal brukstid er 50 % av gjennombruddstiden.

Gjennombruddstidene bestemt i samsvar med EN 16523-1 ble ikke oppnådd under praktiske forhold.

Hudbeskyttelse - Annet:

Verneklær på arbeidsplassen (f.eks. vernesko EN ISO 20345, langermede verneklær på arbeidsplassen).

Åndedrettsvern:

Normalt ikke nødvendig.

Hvis grenseverdien på arbeidsplassen overskrides.

Gassmaskefilter A (EN 14387), kodefarge brun

Overhold tidsbegrensningene for bruk av åndedrettsvern.

Termiske farer:

Ikke aktuelt

Tilleggsinformasjon om håndbeskyttelse - Ingen tester er utført.

Når det gjelder blandinger, er utvalget gjort i henhold til tilgjengelig kunnskap og informasjon om innholdet.

Valg av materialer basert på hanskeprodusentens indikasjoner.

Endelig valg av hanskemateriale må gjøres med tanke på gjennombruddstid, permeasjonshastighet og nedbrytning.

Valg av passende hanske avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper, og varierer fra produsent til produsent.

Når det gjelder blandinger, kan ikke hanskematerialenes motstandsdyktighet forutsies og må derfor testes før bruk.

Den nøyaktige gjennombruddstiden for hanskematerialet kan fås hos produsenten av beskyttelseshanskene og må overholdes.

### 8.2.3 Kontroll av miljøeksponering

Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:

Flytende

Farge:

Hvit, grumsete

Lukt:

Karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt: Kokepunkt

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: Antennelighet: Nedre

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

eksplosjonsgrense:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

Øvre eksplosjonsgrense:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

Flammepunkt:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

&gt;100 °C

Selvantennelsestemperatur:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

Dekomponeringstemperatur: pH:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

7,6

Kinematisk viskositet:

>100 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Løselighet:

Løselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi):

Gjelder ikke blandinger.

Damptrykk: Tetthet og/

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

eller relativ tetthet: Relativ damptetthet:

1,05 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

Partikkelegenskaper:

Det finnes ingen informasjon om denne parameteren.

Gjelder ikke væsker.

### 9.2 Annen informasjon

Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

GB

Side 7 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

## 10.1 Reaktivitet

Produktet har ikke blitt testet.

## 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil med riktig oppbevaring og håndtering.

## 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

## 10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente

## 10.5 Inkompatible materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

## 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen nedbrytning ved bruk som anvist.

## AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Muligens mer informasjon om helseeffekter, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

#### Motorsykel Kuehlerdichter

#### Motorsykel radiator lekkasjestopp

| Toksitet / effekt                        | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Notater |
|--|-----------|-------|-------|-----------|------------|---------|
| Akutt toksitet, ved oral inntak: Akutt   |           |       |       |           |            | ndå     |
| toksitet, ved hudinntak: Akutt toksitet, |           |       |       |           |            | ndå     |
| ved innånding: Hudetsing/irritasjon:     |           |       |       |           |            | ndå     |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon:            |           |       |       |           |            | ndå     |
| Luftveis- eller hudsensibilisering:      |           |       |       |           |            | ndå     |
|  |           |       |       |           |            | ndå     |
| Kimcellemutagenitet:                     |           |       |       |           |            | ndå     |
| Kreftfremkallende:                       |           |       |       |           |            | ndå     |
| Reproduksjonstoksitet:                   |           |       |       |           |            | ndå     |
| Spesifikk målorgantoksitet - enkelt      |           |       |       |           |            | ndå     |
| eksponering (STOT-SE):                   |           |       |       |           |            |         |
| Spesifikk målorgantoksitet - gjentatt    |           |       |       |           |            | ndå     |
| eksponering (STOT-RE):                   |           |       |       |           |            |         |
| Aspirasjonsfare:                         |           |       |       |           |            | ndå     |
| Symptomer:                               |           |       |       |           |            | ndå     |

#### Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

| Toksitet / effekt                      | Endepunkt | Verdi      | Enhet   | Organisme | Testmetode                          | Notater                      |
|--|-----------|------------|---------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| Akutt toksitet, ved oral inntak: 64–66 | LD50      |            | mg/kg   | Rotte     | OECD 401 (Akutt oral Toksitet)      | Akutt toksikologisk 3        |
| Akutt toksitet, ved oral inntak:       | SPIST     | 64         | mg/kg   |           |                                     |                              |
| Akutt toksitet, ved hudkontakt: ATE    |           | 87,12      | mg/kg   |           |                                     |                              |
| Akutt toksitet, ved hudkontakt: LD50   |           | >141       | mg/kg   | Rotte     | OECD 402 (Akutt Dermal toksitet)    | Akutt toksikologisk 2        |
| Akutt toksitet, ved hudkontakt: LD50   |           | 87,12–92,4 | mg/kg   | Kanin     |                                     | Akutt toksikologisk 2        |
| Akutt toksitet, ved innånding:         | LC50      | 0,17–0,33  | mg/l/4t | Rotte     | OECD 403 (Akutt Innåndingstoksitet) | Aerosol, Akutt toksisk 2     |
| Akutt toksitet, ved innånding:         | LC50      | 0,81       | mg/l/4t | Rotte     | OECD 403 (Akutt Innåndingstoksitet) | Damp, Akutt giftighet 2      |
| Akutt toksitet, ved innånding:         | SPIST     | 0,81       | mg/l/4t |           |                                     | Damp                         |
| Akutt toksitet, ved innånding:         | SPIST     | 0,17       | mg/l/4t |           |                                     | Støv eller tåke              |
| Hudetsing/irritasjon:                  |           |            |         | Kanin     |                                     | Hudkorr. 1C                  |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon:          |           |            |         | Kanin     |                                     | Øyeskade 1                   |
| Luftveis- eller hudsensibilisering:    |           |            |         | Marsvin   | OECD 406 (Hud Sensibilisering)      | Ja (hudkontakt), Hudsens. 1A |
| Kimcellemutagenitet:                   |           |            |         |           | in vitro                            | Negativ                      |
| Kimcellemutagenitet:                   |           |            |         | Pattedyr  | in vitro                            | Negativ                      |

GB

Side 8 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025 PDF-

utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

|            |  |  |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|--|--|---|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | diaré,<br>slimhinneirritasjon,<br>rennende øyne |
|------------|--|--|--|--|--|---|

| Glyserol   |           |        |         |                        |   |   |
|--|-----------|--------|---------|------------------------|---|---|
| Toksisitet / effekt  | Endepunkt | Verdi  | Enhet   | Organisme              | Testmetode                                  | Notater   |
| Akutt toksisitet, ved oral inntak:                             | LD50      | >2000  | mg/kg   | Rotte                  |   |   |
| Akutt toksisitet, ved hudkontakt: LD50                         |           | >10000 | mg/kg   | Kanin                  |   |   |
| Hudetsing/irritasjon:  |           |        |         | Kanin                  | IUCLID Chem. Datablad (ESIS)                | Ikke irriterende  |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon:                                  |           |        |         | Kanin                  | OECD 405 (Akutt øyeirritasjon/-korrosjon)   | Ikke irriterende  |
| Luftveis- eller hudsensibilisering:                            |           |        |         | Marsvin                |   | Nei (hudkontakt)  |
| Kimcellemutagenitet:   |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bakteriell Omvendt mutasjonstest) | Negativ   |
| Reproduksjonstoksisitet:                                       | NOAEL     | 2000   | mg/kg/d |                        |   | Negativ   |
| Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering (STOT-RE): | NOAEL     | 3,91   | mg/l    | Rotte                  |   | (14d)   |
| Aspirasjonsfare:   |           |        |         |                        |   | Negativ   |
| Symptomer:   |           |        |         |                        |   | magesmerter,<br>døsighet, diaré,<br>oppkast,<br>hodepine,<br><br>slimete<br><br>membranirritasjon, kvalme |

## 11.2. Informasjon om andre farer

| Motorsykel Kuehlerdichter         |           |       |       |           |            |  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|--|
| Motorsykel radiator lekkasjestopp |           |       |       |           |            |  |
| Toksisitet / effekt               | Endepunkt | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Notater  |
| Hormonforstyrrende egenskaper:    |           |       |       |           |            | Gjelder ikke blandinger.   |
| Annen informasjon:                |           |       |       |           |            | Ingen annen relevant informasjon tilgjengelig om negative helseeffekter. |

## AVSNITT 12: Økologisk informasjon

Muligens mer informasjon om miljøeffekter, se avsnitt 2.1 (klassifisering).

| Motorsykel Kuehlerdichter          |  |     |       |       |           |            |         |
|------------------------------------|--|-----|-------|-------|-----------|------------|---------|
| Motorsykel radiator lekkasjestopp  |  |     |       |       |           |            |         |
| Toksisitet / effekt                | Endepunkt                                  | Tid | Verdi | Enhet | Organisme | Testmetode | Notater |
| 12.1. Toksisitet for fisk:         | 12.1. Toksisitet                           |     |       |       |           |            | ndå     |
| 12.1. Toksisitet for dafnier:      | 12.1. Toksisitet for alger:                |     |       |       |           |            | ndå     |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet: |  |     |       |       |           |            | ndå     |
| 12.3. Bioakkumuleringspotensial:   |  |     |       |       |           |            | ndå     |
| 12.4. Mobilitet i jord:            | 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering |     |       |       |           |            | ndå     |

GB

Side 9 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

|   |     |  |  |   |  |  |   |
|---|-----|--|--|---|--|--|---|
| 12.6.<br>Hormonforstyrrende egenskaper: |     |  |  |   |  |  | Gjelder ikke blandinger.  |
| 12.7. Andre bivirkninger:               |     |  |  |   |  |  | Ingen informasjon tilgjengelig om andre negative effekter på miljøet. |
| Annen informasjon:                      |     |  |  |   |  |  | DOC-eliminajonsgrad (kompleks ng organisk stoff)>= 80%/ 28d: Nei      |
| Annen informasjon:                      | AOX |  |  | % |  |  | Inneholder ifølge oppskriften ingen AOX.                              |

**Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)**

| Toksisitet / effekt                        | Tid                              | Endepunkt                        | Verdi        | Enhet | Organisme                           | Testmetode   | Notater                               |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 12.1. Toksisitet for fisk:                 | 12.1. Toksisitet for fisk:       | LC50                             | 0,188        | mg/l  | Oncorhynchus mykiss                 | OECD 203 (Fisk, Akutt toksisitet Test)                                       |                                       |
| 12.1. Toksisitet for fisk:                 | 12.1. Toksisitet for fisk:       | NOEC/NOEL 28d                    | 0,098        | mg/l  | Oncorhynchus mykiss                 | OECD 210 (Fisk, Tidlig livsfase Toksisitetstest)                             |                                       |
| 12.1. Toksisitet for dafnier:              | 12.1. Toksisitet for dafnier:    | NOEC/NOEL 21d                    | 0,004        | mg/l  | Daphnia magna                       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduksjonstest)                                   |                                       |
| 12.1. Toksisitet for dafnier:              | 12.1. Toksisitet for dafnier:    | EC50 48 timer NOEC/NOEL 72 timer | 0,1          | mg/l  | Daphnia magna                       |  |                                       |
| 12.1. Toksisitet for alger:                | 12.1. Toksisitet for alger:      | EC50                             | 0,0012       | mg/l  | Pseudokirchneriell en underkapitula | OECD 201 (Alger, Veksthemming Test)  |                                       |
| 12.1. Toksisitet for alger:                | 12.1. Toksisitet for alger:      | EC50                             | 0,0052       | mg/l  | Skeletonema costatum                | ISO 10253  |                                       |
| 12.1. Toksisitet for alger:                | 12.1. Toksisitet for alger:      | NOEC/NOEL 48 timer               | 0,00064 mg/l |       | Skeletonema costatum                | ISO 10253  |                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         |                                  |                                  | >80          | %     | aktivt slam OECD 303 A              | (Simuleringstest - Aerob kloakk Behandling - Aktivert slam Enheter)          |                                       |
| 12.3. Bioakkumuleringspotensial:           | 12.3. Bioakkumuleringspotensial: | BCF                              | 3,16         |       |                                     |  | beregnet verdi                        |
| 12.3. Bioakkumuleringspotensial:           | 12.3. Bioakkumuleringspotensial: | Log Pow                          | -0,71-0,75   |       |                                     | OECD 107 (Skillevegg Koeffisient (n-oktanol/vann) - Risteflaske Metode)      |                                       |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering |                                  |                                  |              |       |                                     |  | Ingen PBT-stoffer, ingen vPvB-stoffer |
| Toksisitet for bakterier:                  | Toksisitet for bakterier:        | EC50                             | 7,92         | mg/l  | aktivt slam OECD 209                | (Aktivert slam, Respirasjon Inhiberingstest (Karbon og Ammonium Oksidasjon)) |                                       |

**Glyserol**

| Toksisitet / effekt        | Endepunkt                  | Tid 96 | Verdi  | Enhet | Organisme         | Testmetode | Notater |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------------------|------------|---------|
| 12.1. Toksisitet for fisk: | 12.1. Toksisitet for fisk: | LC50   | > 5000 | mg/l  | Carassius auratus |            |         |

GB

Side 10 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)  
Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025  
PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykkkel Kuehlerdichter

Motorsykkkel radiator lekkasjestopp

|  |          |          |              |      |                    |   |  |
|--|----------|----------|--------------|------|--------------------|---|--|
| 12.1. Toksisitet for dafnier: EC50         | 12.1.    | 48 timer | >10000 mg/l  | 3200 | Daphnia magna      |   |  |
| Toksisitet for dafnier: EC5                |          | 72 timer | mg/l         |      |                    |   | Entosiphon sulcatum                          |
| 12.1. Toksisitet for alger:                | EC50     |          | 2900         | mg/l | Chlorella vulgaris |   |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         |          | 14 dager | 63           | %    |                    | OECD 301 C<br>(Ferdig<br>Biologisk nedbrytbarhet -<br>Modifisert MITI<br>Test (I))      |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         | BOD/COD  |          | >60          | %    |                    |   |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         | BOD5/COD |          | > 50         | %    |                    |   |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         | DOKTOR   |          | >70          | %    |                    |   | Lett biologisk nedbrytbar                    |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         | BOD5     |          | 0,87         | g/g  |                    |   |  |
| 12.2. Persistens og nedbrytbarhet:         | TORSK    |          | 1,16         | g/g  |                    |   |  |
| 12.3. Bioakkumuleringspotensial:           | Log Pow  |          | -1,75        |      |                    | OECD 107<br>(Skillevegg<br>Koeffisient (n-<br>oktanol/vann) -<br>Risteflaske<br>Metode) | Bioakkumulering er usannsynlig (LogPow < 1). |
| 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering |          |          |              |      |                    |   | Ingen PBT-stoffer, ingen vPvB-stoffer        |
| Toksisitet for bakterier:                  | EC5      | 16 timer | > 10000 mg/l |      | Pseudomonas putida |   |  |

## AVSNITT 13: Hensyn til avhending

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### For stoffet/blandingen/restmengdene

EU-avfallskode nr.:

Avfallskodene er anbefalinger basert på planlagt bruk av dette produktet.

På grunn av brukerens spesifikke forhold for bruk og avhending, kan andre avfallskoder være aktuelle.

tildelt under visse omstendigheter. (2014/955/EU)

07 07 01 vandige vaskevæsker og morluter

Anbefaling:

Avløpshåndtering skal frarådes.

Vær oppmerksom på lokale og nasjonale offisielle forskrifter.

F.eks. egnet forbrenningsanlegg.

F.eks. kastes på egnet avfallsplass.

#### For forurenset emballasjemateriale

Vær oppmerksom på lokale og nasjonale offisielle forskrifter.

Tøm beholderen helt.

Uforurenset emballasje kan resirkuleres.

Kast emballasje som ikke kan rengjøres på samme måte som stoffet.

## AVSNITT 14: Transportinformasjon

### Generelle uttalelser

#### Transport på vei/jernbane (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: 14.2.

Ikke aktuelt

FN-forsendelsesnavn:

Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke aktuelt

GB

Side 11 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

|   |              |
|---|--------------|
| 14.4. Emballasjegruppe:                   | Ikke aktuelt |
| 14.5. Miljøfarer: Tunnelrestriksjonskode: | Ikke aktuelt |
| Klassifiseringskode: LQ:                  | Ikke aktuelt |
| Transportkategori:                        | Ikke aktuelt |
|   | Ikke aktuelt |
|   | Ikke aktuelt |

**Sjøtransport (IMDG-****kode)**

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke aktuelt

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r): 14.4.

Ikke aktuelt

Emballasjegruppe: 14.5.

Ikke aktuelt

Miljøfarer: Marin forurensning: Ems:

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

**Lufttransport (IATA)**

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke aktuelt

14.2. FN-forsendelsesnavn:

Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r): 14.4.

Ikke aktuelt

Emballasjegruppe: 14.5.

Ikke aktuelt

Miljøfarer:

Ikke aktuelt

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren**

Med mindre annet er spesifisert, må generelle tiltak for sikker transport følges.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ufarlig gods i henhold til transportforskriftene.

**AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon****15.1 Særlige forskrifter/lover for stoffet eller blandingen om sikkerhet, helse og miljø**

Overhold restriksjonene:

Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier gjelder.

Direktiv 2010/75/EU (VOC):

&lt; 0,01 %

Varer som er behandlet i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 må ha spesifikk informasjon på etiketten.

Vær oppmerksom på artikkel 58 nr. (3) underpunkt 2 i forordning (EU) nr. 528/2012.

Godkjenning av det biocidale aktive stoffet kan bety at det kreves spesielle vilkår for markedsføring av de behandlede varene.

Disse er angitt i godkjenningen av virkestoffet.

Nasjonale krav/forskrifter for sikkerhet og helsevern må følges ved bruk av arbeidsutstyr.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Det gis ingen kjemisk sikkerhetsvurdering for blandinger.

**AVSNITT 16: Annen informasjon**

Reviderte seksjoner:

8

**Klassifisering og prosesser brukt for å utlede klassifiseringen av blandingen i samsvar med forordning (EG) 1272/2008 (CLP):**

Ikke aktuelt

Følgende setninger representerer den oppgitte fareklassen og risikokategorikoden (GHS/CLP) for produktet og bestanddelene.

H330 Dødelig ved innånding.

H310 Dødelig ved hudkontakt.

H314 Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

GB

Side 12 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

H301 Giftig ved svelging.

H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkninger, for liv i vann.

EUH071 Etsende for luftveiene.

Akutt toksisitet — Akutt toksisitet - dermal

Akutt toksisitet — Akutt toksisitet — innånding

Akutt toksisitet — Akutt toksisitet - oral

Hudetsning — Hudetsning

Øyeskade — Alvorlig øyeskade

Hudsensibilisering — Hudsensibilisering

Akutt i vannmiljøet — Farlig for vannmiljøet – akutt

Akvatisk kronisk — Farlig for vannmiljøet - kronisk

## Viktige litteraturreferanser og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) med endringer.

Retningslinjer for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader med endringer (ECHA).

Retningslinjer for merking og emballasje i henhold til forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) med endringer (ECHA).

Sikkerhetsdatablad for innholdsstoffene.

ECHAs hjemmeside – Informasjon om kjemikalier.

GESTIS stoffdatabase (Tyskland).

Det tyske miljøbyråets informasjonsnettsted «Rigoletto» om stoffer som er farlige for vann (Tyskland).

EUs direktiver om yrkesmessige grenseverdier 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831, alle med endringer.

Nasjonale lister over yrkesmessige eksponeringsgrenser for hvert land med endringer.

Forskrift om transport av farlig gods på vei, jernbane, sjø og luft (ADR, RID, IMDG, IATA) med endringer.

## Eventuelle forkortelser og akronymer som brukes i dette dokumentet:

i henhold til, i henhold til i henhold til, i henhold til

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei)

AOX Adsorberebare organiske halogenforbindelser

omtrent omtrent

Art., Art.nr. Artikkelnummer

ASTM ASTM International (Amerikansk selskap for testing og materialer)

ATE akutt toksisitetsestimat

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Federal Institute for Materials Research and Testing, Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federal Institute for Occupational Health and Safety, Tyskland)

BCF Biokonsentrasjonsfaktor

BSEF Det internasjonale brområdet

CAS-tjeneste for kjemiske sammendrag

CLP-klassifisering, merking og emballering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger)

CMR-kreftfremkallende, mutagen, reproduksjonstoksisk

DMEL-avledet minimumseffektnivå

DNEL Avledet nivå uten effekt

DOC Oppløst organisk karbon

f.eks. for eksempel (forkortelse av latin 'exempli gratia'), for eksempel

EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50)

Effektkonsentrasjon/nivå av x % på reduksjon av biomasse (alger, planter)

Det europeiske fellesskap (EF)

ECHA Det europeiske kjemikaliebyrået

ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100)

Effektkonsentrasjon/nivå for x % effekt

Det europeiske økonomiske fellesskapet EØF

EINECS europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer

ELINCS europeisk liste over innmeldte kjemiske stoffer

EN europeiske normer

EPA USAs miljøvernbyrå (USA)

ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) osv. et

Effektkonsentrasjon/nivå av x % på hemming av vekstraten (alger, planter)

cetera

GB

Side 13 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motersykel Kuehlerdichter

Motersykel radiator lekkasjestopp

EU Den europeiske union

EVAL Etylen-vinylalkohol-kopolymer

Faks. Faksnummer

generalgeneral

GHS Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier

GWP Globalt oppvarmingspotensial

Koc Adsorpsjonskoeffisient for organisk karbon i jorda

Kow oktanol-vann-fordelingskoeffisient

IARC Det internasjonale byrået for kreftforskning

IATA Internasjonal lufttransportforening

IBC (kode) Internasjonal bulkkjemikaliekode

IMDG-koden Den internasjonale maritime koden for farlig gods

inkl. inkludert, inkluderende

IUCLID internasjonal enhetlig kjemisk informasjonsdatabase

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry

LC50 Dødelig konsentrasjon til 50 % av en testpopulasjon

LD50 Dødelig dose til 50 % av en testpopulasjon (Median dødelig dose)

Log Koc Logaritmen for adsorpsjonskoeffisienten for organisk karbon i jorden

Log Kow, Log Pow LQ Logaritmen til oktanol-vann-fordelingskoeffisienten

Begrensede mengder

MARPOL internasjonal konvensjon om forebygging av marin forurensning fra skip

mg/kg kroppsvekt mg/kg kroppsvekt

mg/kg kroppsvekt/dag, mg/kg kroppsvekt/dag mg/kg kroppsvekt/dag

mg/kg tørrvekt mg/kg tørrvekt

mg/kg våtvekt mg/kg våtvekt

ikke ikke aktuelt

ikke tilgjengelig

ncnda ikke sjekket

ingen data tilgjengelig

NIOSH Nasjonalt institutt for arbeidsmiljø og sikkerhet (USA)

NLP Ikke-lenger-polymer

NOEC, NOEL Ingen observert effektkonsentrasjon/nivå

OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

org. organisk

OSHA Arbeidsmiljø- og sikkerhetstilsynet (USA)

PBT-bestendig, bioakkumulerende og giftig

PE Polyetylen

PNEC-forutsagt nulleffektkonsentrasjon

ppm deler per million

PVC polyvinylklorid

REACH Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)

REACH-IT listenummer 6/7/8/9xx-xxx-x tildeles automatisk, f.eks. til forhåndsregistreringer uten CAS-nummer eller annen numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, men er heller rent tekniske identifikatorer for behandling av en innsending via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med jernbane)

SVHC-stoffer som gir svært stor grunn til bekymring

Tlf. Telefon

TOC Totalt organisk karbon

FNs RTDG FNs anbefalinger om transport av farlig gods

VOC Flyktige organiske forbindelser

vPvB svært persistent og svært bioakkumulerende

Uttalelsene her skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak – de er

ikke ment å garantere definitive egenskaper – men de er basert på vår nåværende oppdaterte kunnskap.

Ikke noe ansvar.

Disse uttalelsene ble gitt av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Faks: +49 5233 94 17 90**



GB

Side 14 av 14

Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II (sist endret ved forordning (EU) 2020/878)

Revisjonsdato / versjon: 09.07.2025 / 0024 Erstatte

versjon datert / versjon: 30.06.2022 / 0023 Gyldig fra: 09.07.2025

PDF-utskriftsdato: 10.07.2025

Motorsykel Kuehlerdichter

Motorsykel radiator lekkasjestopp

---